

Excelam-Q 1120 Cold / 1400 Cold Eco /1400 Cold /1600 Cold

- Laminatoren zur Verarbeitung von Kaltlaminierfilmen und Plattenmontage bis 13 mm Stärke
- stufenlose Einstellung der Arbeitsgeschwindigkeit
- serienmäßig mit Aufwickleinrichtung (R) für das Abdeckpapier oben
- Bedienung per Fußschalter inklusive
- Eco: Stand optional (Seite 21)



| Excelam-Serie | Q 1120 Cold RS | Q 1400 Cold ECO R | Q 1400 Cold RS | Q 1600 Cold RS |
|--------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| Arbeitsbreite (mm) | 1120 | 1400 | 1400 | 1600 |
| Heißfilm beidseitig | -- | -- | -- | -- |
| Heißfilm einseitig | -- | -- | -- | -- |
| Kaltlamination | ja | ja | ja | ja |
| Mounting-Dicke (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Arbeitsgeschwindigkeit (m/min) | 5 | 1,5 | 5 | 5 |
| Aufheizzeit (min) | -- | -- | -- | -- |
| Arbeitstemperatur | -- | -- | -- | -- |
| Temperaturregelung | -- | -- | -- | -- |
| Heizsystem | -- | -- | -- | -- |
| Schneidevorrichtung | Querschneider | -- | Querschneider | Querschneider |
| Netzanschluss | AC230V 50/60Hz | AC230V 50/60Hz | AC230V 50/60Hz | AC230V 50/60Hz |
| Leistung/Stromaufnahme | 400W, 1,7A | 100 W, 0,4 A | 400 W, 1,7 A | 400 W, 1,7 A |
| Maße (LxBxH) | 1500x750x1200 | 1640x750x1200 | 1640x750x1200 | 1840x750x1200 |

R = Rewinder, Abwickelvorrichtung oben S = Stand